

[CLICCA QUI](#)

Per scaricare testo e immagini

Canali soprapavimento linea **CAMBER**

Canalina tipo Arnocanali o similare con funzioni portacavi, realizzata in PVC rigido o Alluminio non propagante la fiamma, idonea per installazioni soprapavimento e parete di impianti elettrici e/o sistemi di comunicazione con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua. Certificata da IMQ secondo la norma EN 50085-2-1. Canalina resistente al calpestio (carico puntuale fino a 1500 N e carico distribuito fino a 10000 N) e completa di componenti ed accessori per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera. Fondo degli elementi rettilinei dotato di separatori per la segregazione completa dei circuiti (su quattro scomparti). Coperchio degli elementi rettilinei raccordato con il pavimento a garanzia di sicurezza per il calpestio dell'utente, smontabile solo con attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8) e dotato di pellicola di protezione dai danneggiamenti superficiali durante l'installazione. Scatole di derivazione con fondo munito di setti separatori amovibili e dotato di prefratture per guaine provenienti dal sottopavimento. Grado di protezione assicurato dall'involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 6 Joule.

