

[CLICCA QUI](#)

Per scaricare testo e immagini

Passerelle industriali in PVC -M1 linea **TRAY43**

Passerella tipo Arnocanali o similare con funzioni portacavi, realizzata in PVC-M1 rigido non propagante la fiamma in classe M1 secondo la norma CEI EN 23727/CEI EN 61537, idonea per installazioni a parete, soffitto, controsoffitto, sottopavimento e sospensione di impianti elettrici con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua. Certificata secondo la norma EN 50085. Passerella completa di componenti ed accessori personalizzabili dimensionalmente, per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera, conformi ai principali standard europei. Fondo degli elementi rettilinei dotato di asole per il fissaggio di separatori; coperchio smontabile con attrezzo (idoneità all'installazione in ambiente aperto al pubblico secondo la norma CEI 64-8). Componenti con fissaggio a vite sul corpo del canale a tenuta rinforzata. Grado di protezione assicurato (secondo la norma CEI EN 20.234): IPX2 (Forata con coperchio) IPX4 (Non forata con coperchio). Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 20 Joule.

