

PID:

02054100

CID:

C.1994.992

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

ARNOCANALI di Tassi F.& C. SAS
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.**



per i seguenti prodotti

**Torrette
(Serie TWIN)**

for the following products

*Pedestal service units
(Series TWIN)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2002-02-22

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-02-22
Data di aggiornamento / Updated on
Sostituisce / Replace

Prodotto | Product

**Torrette
Pedestal service units**

Concessionario | Licence Holder

ARNOCANALI di Tassi F.& C. SAS
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002827 CLARNO,C02LCLTIM.C 50064 INCISA VALDARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 23-73 - I Ed. 2001
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68 CEE

Standards

CEI 23-73 - I Ed. 2001
and therefore to the essential requirements of LVD 73/23/CEE and 93/68/CEE

Rapporti | Test Reports

02RB00156

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **TWIN**

Grado di resistenza meccanica all'urto / Resistance to Impact **pesante / heavy**

Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto / Minimum storage and transport temperature **-25**

Temperatura minima di installazione / Minimum installation temperature **-25**

Temperatura max di installazione / Max installation temperature **+90**

Caratteristiche elettriche / Electrical continuity characteristics **con continuità elettrica / with electrical continuity**

Caratteristiche isolanti / Electrical insulating characteristics **senza proprietà isolanti / without electrical insulating**

Trattamento pavimento / Floor treatment **con liquidi / with wet**

Grado di protezione / Degree of protection **IP40**

Tipo di materiale / Type of material **composto / composite**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C0002M

Marca / Trade mark **arnocanali**

Rif. di tipo / Type ref. **12954VA**

Art./Rif. a cat. / Art./Cat. Ref. **12954VA**

Descrizione / Description **torretta fissaggio pavimento altezza 490mm / pedestal service units floor fixing height 490mm**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Protezione contro l'accesso alle parti pericolose: IPXXD

Grado di protezione tra base e pavimento: IP52

La serie "TWIN" risulta composta dai seguenti accessori:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Corpo bifacciale max 24 moduli: | Art.BU120115 |
| Coperchio alluminio: | Art.B080A |
| Coperchio finestrato: | Art.BS80/53; BS80/56; BS80/04 |
| Scatola porta apparecchi: | Art.686 |
| Supporto per apparecchi modulari: | Art.605/4 |
| Supporto di fissaggio: | Art.BSA120 |
| Guarnizione: | Art.G05222 |
| Terminale: | Art.BE120 |
| Separatore: | Art.GTR60/1 |
| Morsetto di terra: | Art.BPA65 |

Colori: grigio alluminio, antracite.

Degree of protection against hazardous parts: IPXXD

Degree of protection between base and floor: IP52

The series "TWIN" is complete by the following accessories:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Body duo-face max 24 modules: | Art.BU120115 |
| Alluminium cover: | Art.B080A |
| Cover: | Art.BS80/53; BS80/56; BS80/04 |
| Boxes for appliances: | Art.686 |
| Supporting: | Art.605/4 |
| Supporting for fixing: | Art.BSA120 |
| Gasket: | Art.G05222 |
| Terminal: | Art.BE120 |
| Partition wall: | Art.GTR60/1 |
| Earthing connection: | Art.BPA65 |

Colour: alluminium grey, anthracite.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C00019

BTC.020500.DA19

Diritti modelli IMQ - 0205 - Canali portacavi | IMQ models - 0205 - Cable trunkings

1


IMQ S.p.A.