

Guaina spiralata e raccordi IP65 Spiraled sheath and joints IP65



Materiale: PVC autoestinguente UL94 V0
Temperatura d'esercizio: - 25°C + 90°C
Resistenza all'urto a -5°C: 2 Joule
Resistenza allo schiacciamento: 350 N
Colore Grigio RAL7035

Material: self-extinguish PVC UL94 V0
Working temperature: - 25°C + 90°C
Impact resistance at -5°C: 2 Joule
Pressure resistance: 350 N
Colour Grey RAL7035

Materiale: Poliammide
Temperatura d'esercizio: - 25°C + 90°C
Resistenza al calore: + 110°C
Colore Grigio RAL7035

Material: Polyamide
Working temperature: - 25°C + 90°C
Heat resistance: + 110°C
Colour Grey RAL7035



Rotolo 30 m Roll of 30 m	Rotolo 10 m Roll of 10 m	Guaina Ø Sheath Ø
GS10		Ø 10 mm
GS12		Ø 12 mm
GS14		Ø 14 mm
GS16	GS16-10	Ø 16 mm
GS20	GS20-10	Ø 20 mm
GS22		Ø 22 mm
GS25	GS25-10	Ø 25 mm
GS32		Ø 32 mm
GS40		Ø 40 mm
GS50		Ø 50 mm
GS60		Ø 60 mm

Guaina/scatola Sheath/box				Guaina/tubo Sheath/pipe	
Articolo Item	Filettatura Thread	Articolo Item	Filettatura Thread	Articolo Item	Filettatura Thread
RGS12P11	Pg 11	RGS12M16	M16		
RGS14P13	Pg 13,5				
RGS16P16	Pg 16	RGS16M20	M20	RGT16	M16
RGS20P21	Pg 21	RGS20M25	M25	RGT20	M20
RGS25P29	Pg 29	RGS25M32	M32	RGT25	M25
RGS32P36	Pg 36	RGS32M40	M40	RGT32	M32
		RGS40M50	M50	RGT40	M40
		RGS50M63	M63	RGT50	M50