

PID:

02053100

CID:

C.1994.992

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

ARNOCANALI SPA
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Sistema di canali con feritoie
laterali per quadri elettrici
(Serie KABLO V5K)**

*Slotted cable trunking systems for
installation in cabinets
(Series KABLO V5K)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2005-05-13**

Aggiornato il / Updated on **2017-10-10**

Sostituisce / Replaces **2013-07-25**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-05-13
Aggiornato il / Updated on 2017-10-10
Sostituisce / Replaces 2013-07-25

Prodotto | Product

Sistema di canali con feritoie laterali per quadri elettrici Slotted cable trunking systems for installation in cabinets

Concessionario | Licence Holder

ARNOCANALI SPA
VIA G. DI VITTORIO 34/36
50067 RIGNANO SULL'ARNO FI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

95002827 CLARNO.C02LCLTIM.C 50067 RIGNANO SULL'ARNO

FI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50085-1:2005 + A1:2013

EN 50085-2-3:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50085-1:2005 + A1:2013

EN 50085-2-3:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI16-0011124-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	KABLO V5K
Materiale / Material	non metallico / non metallic
Resistenza alla propagazione della fiamma / Resistance to flame propagation	non propagante la fiamma / non propagating flame
Smontabilità dei coperchi / Access cover retention	senza attrezzo / without tool
Posizione di installazione / Installation position	verticale o orizzontale eccetto posizione del coperchio verso il basso / vertical or horizontal except in a cover down position
Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto / Minimum storage and transport temperature	- 25 °C
Temperatura minima di installazione / Minimum installation temperature	- 15 °C
Temperatura massima d'uso / Maximum application temperature	60 °C

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F001A1

Marchio di identificazione / Identification mark **arnocanali**
Riferimento di tipo / Type reference **vedere Allegato 1 / see Annex 1**
Dimensioni / Dimensions **vedere Allegato 1 / see Annex 1**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il canale è costruito in PVC di colore grigio RAL 7030.

The slotted cable trunking is made of PVC, grey colour RAL 7030.



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA02.02387
SN.F00078

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00078

BTR.020500.DA1N

Importo serie IMQ - 0205 - Canali portacavi / IMQ series - 0205 - Cable trunkings

1



Allegato 1 al Certificato di Approvazione / *Annex 1 to the Approval Certificate*
CA02.02387

Emesso il / *Issued on* **2005-05-13**
Aggiornato il / *Updated on* **2017-10-10**
Sostituisce / *Replaces*..... **2013-07-24**

Canali H=40 mm / Trunkings H=40 mm

Codice / Code	Descrizione	Description
V5K4025	Canale 25×40 mm	<i>Trunking 25×40 mm</i>
V5K4040	Canale 40×40 mm	<i>Trunking 40×40 mm</i>
V5K4060	Canale 60×40 mm	<i>Trunking 60×40 mm</i>
V5K4080	Canale 80×40 mm	<i>Trunking 80×40 mm</i>

Canali H=60 mm / Trunkings H=60 mm

Codice / Code	Descrizione	Description
V5K6025	Canale 25×60 mm	<i>Trunking 25×60 mm</i>
V5K6040	Canale 40×60 mm	<i>Trunking 40×60 mm</i>
V5K6060	Canale 60×60 mm	<i>Trunking 60×60 mm</i>
V5K6080	Canale 80×60 mm	<i>Trunking 80×60 mm</i>
V5K60100	Canale 100×60 mm	<i>Trunking 100×60 mm</i>

Canali H=80 mm / Trunkings H=80 mm

Codice / Code	Descrizione	Description
V5K8025	Canale 25×80 mm	<i>Trunking 25×80 mm</i>
V5K8040	Canale 40×80 mm	<i>Trunking 40×80 mm</i>
V5K8060	Canale 60×80 mm	<i>Trunking 60×80 mm</i>
V5K8080	Canale 80×80 mm	<i>Trunking 80×80 mm</i>
V5K80100	Canale 100×80 mm	<i>Trunking 100×80 mm</i>
V5K80120	Canale 120×80 mm	<i>Trunking120×80 mm</i>



Allegato 1 al Certificato di Approvazione / *Annex 1 to the Approval Certificate*
CA02.02387

Emesso il / *Issued on* **2005-05-13**
Aggiornato il / *Updated on* **2017-10-10**
Sostituisce / *Replaces*..... **2013-07-24**

Canali H=100 mm / *Trunkings H=100 mm*

Codice / Code	Descrizione	Description
V5K10040	Canale 40×100 mm	<i>Trunking 40×100 mm</i>
V5K10060	Canale 60×100 mm	<i>Trunking 60×100 mm</i>
V5K10080	Canale 80×100 mm	<i>Trunking 80×100 mm</i>
V5K100100	Canale 100×100 mm	<i>Trunking 100×100 mm</i>

Accessori / *Accessories*

Codice / Code	Descrizione	Description
VTK6	Traversa reggicavo	<i>Cable clamp</i>
V25	Coperchio di ricambio L=25 mm	<i>Replacement cover W=25 mm</i>
V40	Coperchio di ricambio L=40 mm	<i>Replacement cover W=40 mm</i>
V60	Coperchio di ricambio L=60 mm	<i>Replacement cover W=60 mm</i>
V80	Coperchio di ricambio L=80 mm	<i>Replacement cover W=80 mm</i>
V100	Coperchio di ricambio L=100 mm	<i>Replacement cover W=100 mm</i>
V120	Coperchio di ricambio L=120 mm	<i>Replacement cover W=120 mm</i>