

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente dichiariamo che i prodotti sono conformi e che rispettano tutte le caratteristiche tecniche e i requisiti richiesti dalle normative armonizzate. Il fascicolo tecnico è conservato presso gli uffici della nostra azienda:

We hereby declare that the articles satisfy all technical features and are in accordance with the requirements of the harmonized normatives. The original technical file is stored in our company's office:

ARNOCANALI SpA

Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze (I)

Oggetto Object	Fascette per il cablaggio standard Cable ties standard
Linea Line	Tai
Modello Model	F
Articolo colore nero Black color article	F10025N, F14025N, F16025N, F20025N, F14036N, F20036N, F29036N, F36036N, F12048N, F16048N, F20048N, F25048N, F29048N, F36048N, F39048N, F43048N, F12076N, F20076N, F25076N, F30076N, F36076N, F45076N, F54076N, F75076N, F78090N, F500125N, F720125N, F850125N, F1000125N
Articolo colore neutro Natural color article	F10025, F14025, F16025, F20025, F14036, F20036, F29036, F36036, F12048, F16048, F20048, F25048, F29048, F36048, F39048, F43048, F12076, F20076, F25076, F30076, F36076, F45076, F54076, F75076, F78090, F500125, F720125, F850125, F1000125
Materiale Materials	Poliammide 6.6 senza alogeni Halogen free Polyamide 6.6
Autoestinguenza Self-extinguishing	UL 94 V2
Assorbimento umidità Moisture absorption	2,7% - 2,8% (23°C - 50% R.H.)
Temperatura di installazione Installation temperature	-10°C +60°C
Temperatura di utilizzo Operating temperature	-40°C +85°C
Marchio UL UL mark	Riferimento n. E86244 Reference n. E86244
Marchio GL GL mark	Riferimento n. 99332-97HH Reference n. 99332-97HH
Marchio R.I.N.A. R.I.N.A. mark	Riferimento n. ELE040812CS001 Reference n. ELE040812CS001
Marchio D.N.V. D.N.V. mark	Riferimento n. E-11541 Reference n. E-11541
Marchio BV BV mark	Riferimento n. 13190/C0+A24 BV Reference n. 13190/C0+A24 BV
Marchio LR LR mark	Riferimento n. 09/00025 Reference n. 09/00025

Marcatura CE CE marking	Conforme alla direttiva B.T. 2014/35/CE The line complied to directive L.T. 2014/35/EC
Anno di apposizione marcature Year of affixing marks	CE (2005)
Direttiva RoHS2 RoHS2 standard	Conforme alla direttiva 2011/65/CE The line complied to directive 2011/65/EC
Norme di riferimento Norms reference	CEI 64/8
Applicazioni Applications	Per uso interno ed esterno. For indoor and outdoor use.
Raccomandazioni Recommendations	Dopo l'utilizzo tenere il sacchetto chiuso. After use, keep the bag closed
Note Notes	Eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi. Buona resistenza alle basi. Limitata tenuta a gli acidi. Non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati. L'aggiunta di carbon black conferisce una resistenza ai raggi UV equivalente a 3 anni in ambiente esterno. Excellent resistance to aromatic solvents, oils, greases, oil derivatives. Good resistance to bases. Limited held to acids. Not resistant to phenols and to chloride solvents. The addition of carbon black gives an UV resistance equivalent to 3 years in the outdoor environment.

Rignano sull'Arno, 9 Maggio 2017

Arnocanali SpA
Responsabile di Laboratorio
Ing. Lorenzo Toncelli

