

linea
TRAY43



Passerelle portacavi in Pvc M1 forate e chiuse

Passerella tipo Arnocanali o similare con funzioni portacavi, realizzata in PVC M1 RAL 7035; testata a 960°C (secondo UNI EN 60695) viene classificata come prodotto non combustibile in classe M1 V0 (secondo UNI EN 61537). Idonea per installazioni a parete, soffitto, sottopavimento ed in sospensione di impianti elettrici con tensioni fino a 1000 V in corrente alternata e/o 1500 V in corrente continua. Certificata secondo la norma EN 50085. Questa passerella non necessita di messa a terra. Passerella completa di componenti ed accessori, per ridurre al minimo lavorazioni e adattamenti in opera, conformi ai principali standard europei. Fondo delle passerelle dotato di asole o chiuso per il fissaggio di separatori; coperchio smontabile con attrezzo, idonea all'installazione in ambiente aperti al pubblico (secondo CEI 64-8). Componenti con fissaggio a vite sul corpo del canale a tenuta rinforzata. Grado di protezione assicurato (secondo la norma CEI EN 60529), IPX2 (Forata con coperchio) IPX3 (Non forata con coperchio). Temperatura di esercizio -20°C/+60°C. Grado di resistenza agli urti durante l'installazione e l'utilizzo: 20 Joule.