

Guaina spiralata e raccordi IP65

Spiraled sheath and joints IP65



Materiale: PVC autoestinguente UL94 V0
 Temperatura d'esercizio: - 25°C + 90°C
 Resistenza all'urto a -5°C: 2 Joule
 Resistenza allo schiacciamento: 350 N
 Colore Grigio RAL7035

Materiale: Poliammide
 Temperatura d'esercizio: - 25°C + 90°C
 Resistenza al calore: + 110°C
 Colore Grigio RAL7035

Material: self-extinguish PVC UL94 V0
 Working temperature: - 25°C + 90°C
 Impact resistance at -5°C: 2 Joule
 Pressure resistance: 350 N
 Colour Grey RAL7035

Material: Polyamide
 Working temperature: - 25°C + 90°C
 Heat resistance: + 110°C
 Colour Grey RAL7035



Guaina spiralata con interno liscio
 Spiraled sheath with smooth interior

Guaina/scatola
 Sheath/box

Guaina/scatola
 Sheath/box

Guaina/tubo
 Sheath/pipe

| Rotolo 30 m Roll of 30 m | Rotolo 10 m Roll of 10 m | Guaina Ø Sheath Ø |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| GS10 | | Ø 10 mm |
| GS12 | | Ø 12 mm |
| GS14 | | Ø 14 mm |
| GS16 | GS16-10 | Ø 16 mm |
| GS20 | GS20-10 | Ø 20 mm |
| GS22 | | Ø 22 mm |
| GS25 | GS25-10 | Ø 25 mm |
| GS32 | | Ø 32 mm |
| GS40 | | Ø 40 mm |
| GS50 | | Ø 50 mm |
| GS60 | | Ø 60 mm |

| Articolo Item | Filettatura Thread |
|------------------|-----------------------|
| | |
| RGS12P11 | Pg 11 |
| RGS14P13 | Pg 13,5 |
| RGS16P16 | Pg 16 |
| RGS20P21 | Pg 21 |
| | |
| RGS25P29 | Pg 29 |
| RGS32P36 | Pg 36 |
| | |
| | |

| Articolo Item | Filettatura Thread |
|------------------|-----------------------|
| | |
| RGS12M16 | M16 |
| | |
| RGS16M20 | M20 |
| RGS20M25 | M25 |
| | |
| RGS25M32 | M32 |
| RGS32M40 | M40 |
| RGS40M50 | M50 |
| RGS50M63 | M63 |
| | |

| Articolo Item | Filettatura Thread |
|------------------|-----------------------|
| | |
| | |
| RGT16 | M16 |
| RGT20 | M20 |
| | |
| RGT25 | M25 |
| RGT32 | M32 |
| RGT40 | M40 |
| RGT50 | M50 |
| | |