

Guaina spiralata in Pvc e raccordi IP65

Pvc Spiral sheath and fittings IP65

Caratteristiche Guaina Sheath features				Caratteristiche Raccordi Fittings features				
<p>Materiale Guaina: Pvc Colore: Grigio RAL7035, Nero RAL9005 Resistenza al fuoco: UL94V0 Temperatura d'esercizio: -25°C +90°C Resistenza all'urto -5°C: 2J Resistenza schiacciamento: 350N Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU</p> <p>Sheath material: Pvc Colour: Grey RAL7035, Black RAL9005 Fire resistant: UL94V0 Working temperature: -25°C +90°C Impact resistance -5°C: 2J Crushing resistance: 350N Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU</p>				<p>Materiale Raccordi: Poliammide Colore: Grigio RAL7035, Nero RAL9005 Resistenza al fuoco: UL94V0 Temperatura d'esercizio: -25°C +90°C Grado di protezione: IP65 Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU</p> <p>Fittings material: Polyamide Colour: Grey RAL7035, Black RAL9005 Fire resistant: UL94V0 Working temperature: -25°C +90°C Degree of protection: IP65 Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU</p>				
Dimensione Guaina Sheath Dimension					Filettatura M Thread M	Filettatura M Thread M	Filettatura PG Thread PG	
	Grigio Grey		Nero Black					
	Rotolo 30 m Roll 30 m	Rotolo 10 m Roll 10 m	Rotolo 30 m Roll 30 m		Guaina/scatola Sheath/Box			
Ø10 mm	GS10	-	-	-	-	-	-	
Ø12 mm	GS12	-	GS12N	RGS12M16	RGS12M16N	RGS12P11	-	
Ø14 mm	GS14	-	-	-	-	RGS14P13	-	
Ø16 mm	GS16	GS16-10	GS16N	RGS16M20	RGS16M20N	RGS16P16	RGT16	
Ø20 mm	GS20	GS20-10	GS20N	RGS20M25	RGS20M25N	RGS20P21	RGT20	
Ø22 mm	GS22	-	-	-	-	-	-	
Ø25 mm	GS25	GS25-10	GS25N	RGS25M32	RGS25M32N	RGS25P29	RGT25	
Ø32 mm	GS32	-	GS32N	RGS32M40	RGS32M40N	RGS32P36	RGT32	
Ø40 mm	GS40	-	GS40N	RGS40M50	RGS40M50N	-	RGT40	
Ø50 mm	GS50	-	GS50N	RGS50M63	-	-	RGT50	
Ø60 mm	GS60	-	-	-	-	-	-	

