

POLIBOX Pozzetti elettrici con cilindro portapalo
POLIBOX Well boxes with pole holder cylinder



<p>Materiale base: Polipropilene Materiale coperchio: Polipropilene Temperatura d'esercizio: -15°C +90°C Tipologia: Fondo chiuso pretranciato Test di prova: UNI EN 124 Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU</p> <p>Base material: Polypropylene Cover material: Polypropylene Working temperature: -15°C +90°C Typology: Pre-cut closed bottom Proof test: UNI EN 124 Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU</p>							
Immagine Image	Articolo Item	Descrizione Description	Colore coperchio Cover color	Carico max Max loading	A mm	B mm	C mm
	2525V	Pozzetto con coperchio Well box with cover	Verde Prato Green Grass	300 Kg	250	250	250
	C2525V	Coperchio di ricambio Replacement cover					
	2525G	Pozzetto con coperchio Well box with cover	Grigio Pietra Grey Stone	300 Kg	250	250	250
	C2525G	Coperchio di ricambio Replacement cover					

Questo pozzetto con cilindro portapalo integrato permette l'installazione di un palo di illuminazione Ø60 mm (Si consiglia di utilizzare pali con altezza massima 1,5 m).

Il diametro interno del cilindro è maggiorato, per potere recuperare un'eventuale pendenza del terreno di max 4°. Una volta posizionato il palo e fissato nella posizione desiderata, lo spazio attorno dovrà essere riempito con sabbia o schiumogeno.

Per l'applicazione della scatola di derivazione sulla testa del palo vedi pagina 347

This well box with integrated pole-holding cylinder allows the installation of a Ø60 mm lighting pole (We recommend using poles with a maximum height of 1.5 m).

The internal diameter of the cylinder is increased, to be able to recover a possible slope of the ground of max 4°. Once the pole has been positioned and fixed in the desired position, the space around it must be filled with sand or foam.

For the application of the junction box on the top of the pole, see page 347



I pozzetti portapalo Polibox hanno un cilindro interno per l'inserimento di un palo d'illuminazione Ø 60 mm, sono forniti con 4 viti in acciaio inox e 1 flangia di finitura.

The Polibox well boxes have an internal cylinder for the insertion of a Ø 60 mm lighting pole, they are supplied with 4 stainless steel screws and 1 finishing flange.

Il coperchio con il bordo maggiorato evita che lo sporco si depositi nelle fessure tra base e coperchio garantendo l'estrazione del coperchio in maniera facile e veloce.

The cover with the increased edge prevents dirt from settling in the cracks between the base and the cover, ensuring the removal of the cover quickly and easily.

