



## Fascette per cablaggio Cable ties



**Materiale:** Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)  
**Temperatura d'esercizio:** -40°C +85°C  
**Temperatura di installazione:** -10°C +60°C  
**Resistenza alla fiamma:** UL94 V2  
**Conformità:** CE, RoHS 2015/863/EU  
**Material:** Polyamide 6.6 (Halogen Free)  
**Working temperature:** -40°C +85°C  
**Installation temperature:** -10°C +60°C  
**Flammability resistance:** UL94 V2  
**Compliance:** CE, RoHS 2015/863/EU

Dimensioni Dimensions		
	Neutro Neutral	Nero Black
mm		
100 x 2,5	<b>F10025</b>	<b>F10025N</b>
135 x 2,5	<b>F14025</b>	<b>F14025N</b>
160 x 2,5	<b>F16025</b>	<b>F16025N</b>
200 x 2,5	<b>F20025</b>	<b>F20025N</b>
140 x 3,6	<b>F14036</b>	<b>F14036N</b>
200 x 3,6	<b>F20036</b>	<b>F20036N</b>
290 x 3,6	<b>F29036</b>	<b>F29036N</b>
370 x 3,6	<b>F36036</b>	<b>F36036N</b>
120 x 4,5	<b>F12048</b>	<b>F12048N</b>
160 x 4,8	<b>F16048</b>	<b>F16048N</b>
200 x 4,8	<b>F20048</b>	<b>F20048N</b>
250 x 4,8	<b>F25048</b>	<b>F25048N</b>
290 x 4,8	<b>F29048</b>	<b>F29048N</b>
360 x 4,8	<b>F36048</b>	<b>F36048N</b>
390 x 4,8	<b>F39048</b>	<b>F39048N</b>
430 x 4,8	<b>F43048</b>	<b>F43048N</b>
180 x 7,8	<b>F20076</b>	<b>F20076N</b>
240 x 7,8	<b>F25076</b>	<b>F25076N</b>
300 x 7,8	<b>F30076</b>	<b>F30076N</b>
365 x 7,8	<b>F36076</b>	<b>F36076N</b>
450 x 7,5	<b>F45076</b>	<b>F45076N</b>
540 x 7,8	<b>F54076</b>	<b>F54076N</b>
750 x 7,5	<b>F75076</b>	<b>F75076N</b>
780 x 9,0	<b>F78090</b>	<b>F78090N</b>
500 x 12,5	<b>F500125</b>	<b>F500125N</b>
720 x 12,5	<b>F720125</b>	<b>F720125N</b>
850 x 12,5	<b>F850125</b>	<b>F850125N</b>
1000 x 12,5	<b>F1000125</b>	<b>F1000125N</b>

## Fascette per cablaggio Cable ties



**NEW**

**Materiale:** Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)  
**Temperatura d'esercizio:** -40°C +85°C  
**Temperatura di installazione:** -10°C +60°C  
**Resistenza alla fiamma:** UL94 V2  
**Conformità:** CE, RoHS 2015/863/EU  
**Material:** Polyamide 6.6 (Halogen Free)  
**Working temperature:** -40°C +85°C  
**Installation temperature:** -10°C +60°C  
**Flammability resistance:** UL94 V2  
**Compliance:** CE, RoHS 2015/863/EU

Dimensioni Dimensions		
	Neutro Neutral	Nero Black
mm		
100 x 2,5	<b>F10025I</b>	<b>F10025IN</b>
135 x 2,5	<b>F14025I</b>	<b>F14025IN</b>
200 x 2,5	<b>F20025I</b>	<b>F20025IN</b>
290 x 3,6	<b>F29036I</b>	<b>F29036IN</b>
360 x 4,8	<b>F36048I</b>	<b>F36048IN</b>

## Fascette per siglatura Cable ties for marking

**Materiale:** Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)  
**Temperatura d'esercizio:** -40°C +85°C  
**Temperatura di installazione:** -10°C +60°C  
**Resistenza alla fiamma:** UL94 V2  
**Conformità:** CE, RoHS 2015/863/EU  
**Material:** Polyamide 6.6 (Halogen Free)  
**Working temperature:** -40°C +85°C  
**Installation temperature:** -10°C +60°C  
**Flammability resistance:** UL94 V2  
**Compliance:** CE, RoHS 2015/863/EU

USO INTERNO INTERNAL USE		
Targhetta Plate	20 x 9 mm	25 x 8 mm
Dimensioni Dimensions		
	Neutro Neutral	Neutro Neutral
mm		
100 x 2,5	<b>FTS10025</b>	<b>FT10025</b>
200 x 2,5	-	<b>FT20025</b>
200 x 3,6	<b>FTS20025</b>	-

## Fascette da installazione Installation cable ties

<b>Materiale:</b> Poliammide 6.6 (Senza Alogeni) <b>Temperatura d'esercizio:</b> -40°C +85°C <b>Temperatura di installazione:</b> -10°C +60°C <b>Resistenza alla fiamma:</b> UL94 V2 <b>Conformità:</b> CE, RoHS 2015/863/EU		<b>Material:</b> Polyamide 6.6 (Halogen Free) <b>Working temperature:</b> -40°C +85°C <b>Installation temperature:</b> -10°C +60°C <b>Flammability resistance:</b> UL94 V2 <b>Compliance:</b> CE, RoHS 2015/863/EU	
Dimensioni Dimensions	Articolo Item		Tenuta Load
200 x 8,8 mm	<b>FI18090N</b>		36 Kg
290 x 8,8 mm	<b>FI26090N</b>		55 Kg
380 x 8,8 mm	<b>FI36090N</b>		55 Kg

## Supporti di fissaggio per fascette Fixing supports for cable ties

<b>Materiale:</b> Poliammide 6.6 (Senza Alogeni) <b>Temperatura d'esercizio:</b> -40°C +85°C <b>Temperatura di installazione:</b> -10°C +60°C <b>Resistenza alla fiamma:</b> UL94 V2 <b>Conformità:</b> CE, RoHS 2015/863/EU				<b>Material:</b> Polyamide 6.6 (Halogen Free) <b>Working temperature:</b> -40°C +85°C <b>Installation temperature:</b> -10°C +60°C <b>Flammability resistance:</b> UL94 V2 <b>Compliance:</b> CE, RoHS 2015/863/EU	
Fissaggio con adesivo Fixing with adhesive		Fissaggio con vite Fixing with screw		Fissaggio con vite Fixing with screw	
Neutro Neutral	Nero Black	Neutro Neutral	Nero Black	Neutro Neutral	Nero Black
<b>FSA1919</b>	<b>FSA1919N</b>	<b>FSV1595</b>	<b>FSV1595N</b>	<b>FS0825</b>	<b>FS0825N</b>
A = 20 mm B = 20 mm C = 5 mm D = 7 mm		A = 15 mm B = 10 mm C = 7 mm D = 3 mm E = 6 mm F = 5 mm		A = 20 mm B = 12 mm C = 13 mm D = 5 mm	
Per fascette larghezza max 5 mm For cable ties width max 5 mm		Per fascette larghezza max 4,8 mm For cable ties width max 4,8 mm		Per fascette larghezza 3,6mm For cable ties width 3,6 mm	
<b>FSA2727</b>	<b>FSA2727N</b>	<b>FSV2216</b>	<b>FSV2216N</b>		
A = 30 mm B = 30 mm C = 7 mm D = 9 mm		A = 20 mm B = 16 mm C = 9 mm D = 6 mm E = 9 mm F = 10 mm			
Per fascette larghezza max 7 mm For cable ties width max 7 mm		Per fascette larghezza max 8,8 mm For cable ties width max 8,8 mm			

## Targhetta per siglatura Plate for labeling



**Materiale:** Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)  
**Temperatura d'esercizio:** -40°C +85°C  
**Temperatura di installazione:** -10°C +60°C  
**Resistenza alla fiamma:** UL94 V2  
**Conformità:** CE, RoHS 2015/863/EU  
**Material:** Polyamide 6.6 (Halogen Free)  
**Working temperature:** -40°C +85°C  
**Installation temperature:** -10°C +60°C  
**Flammability resistance:** UL94 V2  
**Compliance:** CE, RoHS 2015/863/EU

Per fascette For Cable Ties	
mm	Neutro Neutral
100 x 2,5	<b>FTS1550</b> 50x15 mm
135 x 2,5	
160 x 2,5	
200 x 2,5	

## Tassello per fissaggio Anchor for fixing

**Materiale:** Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)  
**Temperatura d'esercizio:** -40°C +85°C  
**Temperatura di installazione:** -10°C +60°C  
**Resistenza al calore:** +110°C  
**Conformità:** CE, RoHS 2015/863/EU  
**Material:** Polyamide 6.6 (Halogen Free)  
**Working temperature:** -40°C +85°C  
**Installation temperature:** -10°C +60°C  
**Flammability resistance:** UL94 V2  
**Compliance:** CE, RoHS 2015/863/EU

Neutro Neutral	Nero Black
<b>FT640</b>	<b>FT640N</b>
Per fascette larghezza max 8,8 mm For cable ties width max 8,8 mm Foro da realizzare Ø8 mm x 40 mm Hole to be made Ø8 mm x 40 mm	

## Utensile per la trazione delle fascette Tool for pulling the cable ties

**Materiale:** Acciaio  
**Finitura:** Verniciata a caldo  
**Colore:** Rosso  
**Per fascette:** Standard e doppia testa  
**Conformità:** CE, RoHS 2015/863/EU  
**Material:** Steel  
**Finish:** Hot painted  
**Colour:** Red  
**For cable ties:** Standard and double head  
**Compliance:** CE, RoHS 2015/863/EU



Articolo Item	Descrizione Description
<b>FUP95</b>	Utensile per la trazione ed il taglio di fascette con larghezza da 2,5 mm a 9 mm Tool for pulling and cutting cable ties with a width from 2.5 mm to 9 mm