

# TORA

Torrette bifacciali

Bifacial turrets





## Caratteristiche Tecniche

- Torretta in Abs
- Resistenza all'urto IK08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Espandibili in orizzontale
- Può collegarsi con canali sopra pavimento

## Technical Features

- Abs Turret
- Impact resistance IK08 (5J)
- Protection degree IP40
- Expandable horizontally
- Can be connected with floor trunking

## Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-2
- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-4
- La linea è conforme alla Direttiva RoHS 2015/863/EU
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2009/95/CE

## Norms Reference

- The system complied to CEI EN 50085-2-2
- The system complied to CEI EN 50085-2-4
- The system complied to RoHS 2015/863/EU
- The system complied to L.V.D. 2009/95/CE

## Marchi e Certificazioni

- Marchio IMQ riferimento n° CA02.01017
- Marcatura CE

## Marks and Certifications

- Mark IMQ reference n° CA02.01017
- CE Marking

## Colori disponibili

- Grigio RAL7030, Bianco RAL9010, Nero RAL7021, verniciato Alluminio, verniciato Corten

## Available colours

- Grey RAL7030, White RAL9010, Black RAL7021, Aluminum painted, Korten painted

**Torrette bifacciali max 8 moduli, in plastica**  
Bifacial turrets max 8 modules, of plastic



Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	<b>KP2504.1</b>	Grigio Grey	<p>Per 2 supporti da 4 moduli per lato interasse 108,5 mm standard italiano</p> <p>For 2 supports of 4 modules each side centres 108.5 mm Italian standard</p>	200	140	135	108,5
	<b>KP2504.2</b>	Nero Black					
	<b>KP2504.3</b>	Bianco White					
	<b>KP2504.AL</b>	Verniciato Alluminio Aluminium painted					
	<b>KP2504.KR</b>	Verniciato Corten Korten painted					



## Torrette bifacciali max 8 moduli, in plastica

### Bifacial turrets max 8 modules, of plastic

Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	<b>KP2504L.2</b>	Nero Black	<p>AUTOPORTANTE per 4 moduli per lato con attacchi BTicino LivingLight standard italiano</p> <p>SELF-SUPPORTING for 4 modules each side with coupling BTicino livingLight italian standard</p>	200	140	135	108,5
	<b>KP2504L.3</b>	Bianco White					
	<b>KP2504L.AL</b>	Alluminio Aluminium					

## Torrette bifacciali max 6 moduli, in plastica

### Bifacial turrets max 6 modules, of plastic

Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	<b>KP503.1</b>	Grigio Grey	<p>Per 2 supporti da 3 moduli per lato interasse 83,5 mm standard italiano</p> <p>For 2 supports of 3 modules each side centres 83.5 mm Italian standard</p>	150	140	135	83,5
	<b>KP503.2</b>	Nero Black					
	<b>KP503.3</b>	Bianco White					



## Twist

96

Torrette a scomparsa filo pavimento  
Flush floor outlet socket boxes



## Twin *Monofacciali*

108

Torrette e colonne in ALLUMINIO  
Turrets and office-poles of ALUMINIUM



## Twin *Bifacciali*

118

Torrette e colonne in ALLUMINIO  
Turrets and office-poles of ALUMINIUM



## Triwer-UP

132

Torrette multipresa in ALLUMINIO  
Multisocket turrets of ALUMINIUM



## Triwer

140

Moduli multipresa in ALLUMINIO  
Multisocket modules of ALUMINIUM



## Skyline

**150**

Torrette multipresa in ALLUMINIO  
Multisocket turrets of ALUMINIUM



## Evodesk

**158**

Torrette estraibili in ALLUMINIO  
Pop-up turrets of ALUMINIUM



## Evomod

**166**

Moduli elettrificabili in ALLUMINIO  
Wiring modules of ALUMINIUM



## E-Desk

**174**

Componenti per l'elettificazione  
dei posti di lavoro  
Components for workstation  
electrification



## Info TECH

**182**

Norme e certificazioni  
Norms and certification