

Tora

Torrette bifacciali in PLASTICA

Bifacial turrets of Plastic





Caratteristiche Tecniche

- Torretta in Abs
- Resistenza all'urto IK08 (5J)
- Grado di protezione IP40
- Espandibili in orizzontale
- Può collegarsi con canali sopra pavimento

Technical Features

- Abs Turret
- Impact resistance IK08 (5J)
- Protection degree IP40
- Expandable horizontally
- Can be connected with floor trunking

Riferimenti a Norme

- La linea è conforme alla norma CEI EN 50085-2-4
- La linea è conforme alla Direttiva Rohs 2 2015/863/UE
- La linea è conforme alla Direttiva B.T. 2014/35/UE

Norms Reference

- Complies with standard CEI EN 50085-2-4
- Compliant with RoHS Directive 2015/863/UE
- Compliant with the Low Voltage Directive 2014/35/UE

Marchi e Certificazioni

- Marchio IMQ riferimento n° CA02.01017
- Marcatura CE

Marks and Certifications

- Mark IMQ reference n° CA02.01017
- CE Marking

Colori disponibili

- Grigio RAL7030
- Bianco RAL9010
- Nero RAL7021
- Verniciato Alluminio
- Verniciato Corten


Available colours

- Grey RAL7030
- White RAL9010
- Black RAL7021,
- Aluminum painted
- Korten painted

Torrette bifacciali max 8 moduli, in plastica
Bifacial turrets max 8 modules, of plastic



Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	KP2504.1	Grigio Grey	<p>Per 2 supporti da 4 moduli per lato interasse 108,5 mm standard italiano</p> <p>For 2 supports of 4 modules each side centres 108.5 mm Italian standard</p>	200	140	135	108,5
	KP2504.2	Nero Black					
	KP2504.3	Bianco White					
	KP2504.AL	Verniciato Alluminio Aluminium painted					
	KP2504.KR	Verniciato Corten Korten painted					



Torrette bifacciali max 8 moduli, in plastica

Bifacial turrets max 8 modules, of plastic

Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	KP2504L.2	Nero Black	<p>AUTOPORTANTE per 4 moduli per lato con attacchi BTicino LivingLight standard italiano</p> <p>SELF-SUPPORTING for 4 modules each side with coupling BTicino livingLight italian standard</p>	200	140	135	108,5
	KP2504L.3	Bianco White					
	KP2504L.AL	Alluminio Aluminium					

Torrette bifacciali max 6 moduli, in plastica

Bifacial turrets max 6 modules, of plastic

Articolo Item		Colore Color	Descrizione Description	A mm	B mm	C mm	D mm
	KP503.1	Grigio Grey	<p>Per 2 supporti da 3 moduli per lato interasse 83,5 mm standard italiano</p> <p>For 2 supports of 3 modules each side centres 83.5 mm Italian standard</p>	150	140	135	83,5
	KP503.2	Nero Black					
	KP503.3	Bianco White					