

## Canali passacavi carrabili in esecuzione SPECIALE Drive-over cable ramp in SPECIAL execution

Questo canale in esecuzione speciale ha un'altezza maggiorata, questo permette di ricavare 2 scomparti molto ampi 80x80 mm. La resistenza allo schiacciamento è molto elevata fino a 28 Tonnellate.

This specially designed cable ramp has an increased height, allowing for two very large 80x80 mm compartments. Its crush resistance is very high, up to 28 tons.

<b>Materiale:</b> NR (Gomma naturale) <b>Colore:</b> Nero e giallo <b>Temperatura di esercizio:</b> -20°C +70°C <b>Campo di durezza:</b> 78 ± 5						<b>Material:</b> NR (Natural rubber) <b>Colour:</b> Black and yellow <b>Working temperature:</b> -20°C +70°C <b>Hardness field:</b> 78 ± 5					
Articolo Item	Peso Weight	Capacità di carico Load capacity	A mm	B mm	C mm	<p>2 Scomparti - Channel 80x80 mm</p>					
<b>ZPCH2</b>	31 Kg	28 ton	800	590	105						

Il canale ZPCH2 è adatto al passaggio di tubi o cavi molto ingombranti. Questo canale, è disponibile solo per tratti lineari non è dotato di accessori.

The ZPCH2 cable ramp is suitable for the passage of very bulky pipes or cables. This channel is only available for linear sections and does not come with accessories.

